

## TA 33clip

Der ISDN-Terminaladapter  
mit CLIP-Rufnummernanzeige  
für 2 analoge Endgeräte

SMS im Festnetz



### Anschlüsse:

- 1 ISDN-Anschluss extern (DSS1)
- 2 analoge Anschlüsse (Kodierung U, F)
- 1 analoger Anschluss (Kodierung N) für Zusatzgeräte (Fax, AB, analoges Modem) (parallel geschaltet zum zweiten Endgerät)

### Leistungsmerkmale:

- Rufnummernanzeige am geeigneten Endgerät durch CLIP-Funktion\*
- SMS empfangen / versenden am geeigneten Endgerät
- ISDN-Einstieg für 2 analoge Endgeräte und 1 zusätzliches Fax, Anrufbeantworter oder Modem
- 2 Externgespräche gleichzeitig führen
- Automatisches Setup
- Automatisches Erkennen des Wahlverfahrens (IWV\*\*, MFV)
- 3 MSN (Mehrfachrufnummern) zuordenbar pro analoge Schnittstelle (max. 6)
- Kostenfreie Interngespräche
- Heranholen eines Rufes auf einen a/b-Port
- Untieranlagenfähig
- 2 externe Gespräche gleichzeitig möglich
- Externe Gespräche an interne Teilnehmer vermitteln

### ISDN-Leistungsmerkmale\*:

- Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP\*), Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR), Anklopfen, Rückfragen, Makeln, Dreierkonferenz, Anrufweitschaltung (sofort/bei Besetzt/ bei Nichtmelden), Halten, Rückruf bei Besetzt

### Technische Daten:

- Anschluss: Euro-ISDN-Mehrgeräteanschluss (DSS1) oder interner S<sub>0</sub>-Anschluss einer Telefonanlage
- Maße (B x H x T): 120 x 150 x 30 mm
- Stromversorgung: über Steckernetzteil 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme im Leerlauf: 3 W
- Wahlverfahren: MFV oder IWV\*\*
- Tischbetrieb oder Wandmontage möglich

\* sofern vom Netzbetreiber bereitgestellt

\*\* Endgeräte mit IWV-Wahlverfahren schränken den Leistungsumfang ein.